

Строительный фен

HG5030K

1600 Вт, 300-500 л/мин, 350-500°C

Строительный фен с 2 скоростями

Строительный фен. 2 настройки температуры (350 и 500° C). 2 скорости настройки воздушного потока (300 и 500 л / мин). Подача до 500 л / мин при 500° C. Удобный ползунковый переключатель. Эргономичная ручка из мягкой резины для удобной работы. Защита от перегрева.



Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	1600 wattage
Максимальная скорость потока	300 / 500 litres/min
Диапазон температур	350 - 500 °
Тепловой защитный выключатель	✓
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	0,56 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	233 x 80 x 208 mm
Сетевой шнур	2,0 m

EAN 0088381857321

Ссылка на страницу товара - www.makita.ru



Связанные продукты

■ VAKIOVARARUSTEET

PR00000028

Сопло отводное



PR00000029

Сопло широкое



PR00000030

Сопло с отражателем



PR00000031

Сопло редуccionное



■ LISÄVARUSTEET

P-71504

Прижимной ролик



PR00000029

Сопло широкое



PR00000030

Сопло с отражателем



PR00000031

Сопло редуccionное



PR00000032

Сопло для пайки



PR00000033

Сопло с отражателем



PR00000034

Сопло тонкое



PR00000035

Прижимной ролик



PR00000036

Стержень для пайки ABS /5мм/20 шт./



PR00000037

Стержень для пайки HDPE /5мм/20шт/



PR00000038

Стержень для пайки PP/5мм/20шт/



PR00000039

Сопло для пайки с каналом для подачи



PR00000041

Скребок с 3-мя насадками



PR00000042

Скребок

