

## Фен строительный 650 град.

### HG651CK

2 000 Вт • 200 – 550 л/мин • 80 – 650 °С

#### Строительный фен с LCD дисплеем и сенсорным управлением

Электронный контроль температуры, независимый от воздушного потока. LCD-дисплей с электронным управлением температурой (80 - 650 град). Встроенная задняя опора для удержания пистолета на плоскости (для охлаждения). Производительность до 550 л/мин при 650 град.



#### Технические характеристики

Максимальная выходная мощность	2.000 wattage
Максимальная скорость потока	200-550 litres/min
Диапазон температур	80 - 650 °
Регулируемая температура	✓
Термостатический контроль	✓
Тепловой защитный выключатель	✓
Вес без кабеля (ЕРТА 01/2003)	0,63 kg
Размеры инструмента (Д x Ш x В):	230 x 80 x 240 mm
Сетевой шнур	2,5 m

EAN 0088381604871

Ссылка на страницу товара - [www.makita.ru](http://www.makita.ru)



# Связанные продукты

## ■ VAKIOVARARUSTEET

### P-33700

Сопло с отражателем для



### P-71423

Сопло широкое



### P-71439

Сопло редукционное



### P-71445

Сопло с отражателем



### P-71489

Сопло для пайки



### P-71504

Прижимной ролик



## ■ LISÄVARUSTEET

### P-33700

Сопло с отражателем для



### P-71417

Сопло отводное



### P-71423

Сопло широкое



### P-71439

Сопло редукционное



### P-71445

Сопло с отражателем



### P-71451

Сопло тонкое



### P-71473

Сопло для пайки с каналом для подачи



### P-71489

Сопло для пайки



### P-71495

Сопло с отражателем



### P-71504

Прижимной ролик

